









KFO Forma 250



oo – otel

Cod 	Latime 	Lungime 	Grosime 	Compozitie 	Greutate 
KFO	150 cm	25 m	0.10 mm	100 % otel inoxidabil	250 g/m ²

Reactie la foc 	IFR-ignifugat permanent Tesatura necombustibila din fire din otel inoxidabil
---	---

Certificat de ignifugare 	EN 13501-1 clasa A1 UNI 9177 clasa 0 Materialul trebuie considerat necombustibil fără a fi nevoie de testare conform Deciziei 96/603 / CE a Comisiei Comunităților Europene și D.M. 25/10/2007 Anexa 2
---	--

Caracteristici	Tesatura metalica inchisa, moale si usor de modelat Buna transparenta Datorita maleabilitatii este posibilă sifonarea si modelarea tesaturii obtinand forme tridimensionale cu un efect deosebit Folosit plat este potrivit pentru perdele, panouri, tavane Lucrabil ca o cârpă normală (tăiat, cusut și finisaje)
Permeabilitate	Open mesh area 36%

Culori personalizate	Nu sunt disponibile
----------------------	---------------------

Modelabil	● ● ● ● ○
Iluminare retro	● ● ● ● ○
Pentru pictura	● ● ● ● ●

Disponibilitate	la metru, multiplu de 5 m la rola
-----------------	--------------------------------------

Instructiuni de intretinere	Indepartati praful cu o carpa moale. Nu utilizati solutii de curatare.
-----------------------------	--